

Litex Rørmansjett 8 mm	Litexnr. 24444143	NOBBnr. 24444143	NRFnr. 6211621
Litex Rørmansjett 28 mm	Litexnr. 24444150	NOBBnr. 24444150	NRFnr. 6211622
Litex Rørmansjett 40 mm	Litexnr. 24444168	NOBBnr. 24444168	NRFnr. 6211623
Litex Rørmansjett 65 mm	Litexnr. 100228	NOBBnr. 44947064	NRFnr. 6211683
Litex Mansjett Innvendig Hjørne	Litexnr. 24444176	NOBBnr. 24444176	NRFnr. 6211624
Litex Mansjett Utvendig Hjørne	Litexnr. 24444184	NOBBnr. 24444184	NRFnr. 6211625
Litex Slukmansjett Universal	Litexnr. 24444200	NOBBnr. 24444200	NRFnr. 6211626
Litex Slukmansjett Joti/Pipelife	Litexnr. 100222	NOBBnr. 30403851	NRFnr. 6211639
Litex Slukmansjett Serres	Litexnr. 100224	NOBBnr. 30403869	NRFnr. 6211641

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Armert, elastisk mansjett på NBR basis med tekstilvev for tetting av rørgjennomføringer, hjørner og gulvsluk.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Bruksområde:

For varig tetting av rørgjennomføringer, innvendig og utvendig hjørne og gulvsluk sammen med Litex Våtromsystem.

Bruksanvisning:

For montering på bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Mansjettene limes til underlaget med Litex Monteringslim og overstrykes med smøremembran. Se monteringsanvisning for mer detaljert fremgangsmåte.

Produktspesifikasjoner

Forpakning: Pakker à 10 stk mansjetter.

Temperatur: Anbefalt temperatur ved vanlig bruk: -20 til + 90 grader C

Farge: Mørk blå

Dimensjoner:

Litex Slukmansjett Universal: Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse 0,6 mm

Litex Slukmansjett Joti/Pipelife/Litex Slukmansjett Serres:

Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse 0,6 mm.

Litex Innvendig hjørne: ca 180 mm lengde Tykkelse 0,8 mm

Litex Utvendig Hjørne: 230 mm lengde. Tykkelse 0,8 mm

Litex Rørmansjett: Utvendige mål: 120 x 120mm Tykkelse 0,6 mm

Litex Rørmansjett 65 mm: Utvendige mål: 250 x 250 mm

Litex Rørmansjett 8 mm	Litexnr. 24444143	NOBBnr. 24444143	NRFnr. 6211621
Litex Rørmansjett 28 mm	Litexnr. 24444150	NOBBnr. 24444150	NRFnr. 6211622
Litex Rørmansjett 40 mm	Litexnr. 24444168	NOBBnr. 24444168	NRFnr. 6211623
Litex Rørmansjett 65 mm	Litexnr. 100228	NOBBnr. 44947064	NRFnr. 6211683
Litex Mansjett Innvendig Hjørne	Litexnr. 24444176	NOBBnr. 24444176	NRFnr. 6211624
Litex Mansjett Utvendig Hjørne	Litexnr. 24444184	NOBBnr. 24444184	NRFnr. 6211625
Litex Slukmansjett Universal	Litexnr. 24444200	NOBBnr. 24444200	NRFnr. 6211626
Litex Slukmansjett Joti/Pipelife	Litexnr. 100222	NOBBnr. 30403851	NRFnr. 6211639
Litex Slukmansjett Serres	Litexnr. 100224	NOBBnr. 30403869	NRFnr. 6211641

Hulldiameter

Litex rørmansjett:

65 mm til avløpsrør

40 mm til rør i rør opp til ca 52 mm

28 mm til avløpsrør opp til ca 36 mm

8 mm til kobberrør opp til ca 10-18 mm

Litex Slukmansjett Joti/Pipelife: Passer til Joti K-sluk, A-sluk og L-sluk og Pipelife PiLi sluk.

Hulldimensjon: 165 mm

Litex Slukmansjett Serres: Hulldimensjon 150 mm.

Antatt levetid: > 26 år**3. HENVISNINGER**Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se www.byggforsk.no

Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvvisning.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Litex AS
Organisasjonsnr:	980687007 MVA
Postadresse:	Postboks 1073
Postnr. og poststed:	NO-3204 SANDEFJORD
Telefon:	+47 33 48 99 70
Telefax:	+47 33 48 11 30
E-post:	post@litex.no
Internett:	www.litex.no